

■脱煙機能付き喫煙ブース「シガーProX-BD」 S S, Sサイズ 標準仕様書

◇「シガーProX-BD」 S S, Sサイズ仕様

		SSサイズ 脱煙機能付き喫煙ブース	Sサイズ 脱煙機能付き喫煙ブース	
1	形 状 (イメージ)			
2	適用人数	1人	1～2人	
3	基本サイズ	フルクローズサイズ	W950×D1000×H2178 (自動消火器取付 H=2373)	W1150×D1250×H2178 (自動消火器取付 H=2373)
		内サイズ	W850×D900×H2100	W1050×D1150×H2100
		床面積	0.77㎡	1.21㎡
		容 積	1.62㎡	2.54㎡
		重 量	90kg (脱臭装置を含む)	132kg (脱臭装置を含む)

◇喫煙ブース標準仕様

			S S, Sサイズ 喫煙ブース仕様			
	項 目	構 造	部 位	主材質	仕上、他	備 考
1	材 質	フレーム	本体	アルミフレーム	アルマイト処理	
		壁面パネル	壁面パネル	芯材：不燃コア	不燃化粧鋼板	
		天井	フルクローズタイプ	芯材：積層合板	不燃化粧板	
		床	シガーカーペット	芯材：積層合板	シガーカーペット	防火
		テーブル	天板	パーティクルボード	メラミン化粧板	
			取付ブラケット	スチール	エポキシ粉体焼付塗装	
		床面設置部	アジャスター	ナイロン	—	
		扉(ガラリ付き開きドア)	本体パネル	芯材：ペーパーコア	不燃化粧鋼板	ドアクローザー付き
			ガラス	6mm強化ガラス	—	
		固定サイドパネル	壁面パネル	芯材：不燃コア	不燃化粧鋼板	
			ガラス	6mm強化ガラス	—	
2	電 気	電気仕様	定格電圧：AC100V 10A 定格消費電力：4.5W 使用電力：995Wまで 定格周波数：50Hz/60Hz			
		L E D照明	パナソニック ： LGD1000V LE1 温白色 4.5W 460lm・100.0lm/W 60W相当			
		コンセント	パナソニック ： 15A 125V 2個 (別途コンセントタップ3口使用)			
		スイッチ	パナソニック ： 人感センサー：WTK2401			
3	のれん式カーテンセット		のれん(透明ビニールシート t2mm) ： 100W×1500H×10～12枚 専用取付け金具			
4	住宅用下方放出型自動消火器		モリタ宮田工業株式会社 ： HP-3F 1個使用 蓄圧式 感知温度 72℃ 評定番号 評13			

◇換気・脱臭装置「Qポット」仕様

		S S, Sサイズ用 換気・脱臭装置「Qポット」仕様
1	機器仕様	筐 体：鋼板+粉体塗装 カートリッジ：ステンレス 煙 突：自己消火性樹脂
	材 質	本 体：φ358×H830 カートリッジ：φ350-φ200×H500 煙 突：φ150×1500
	寸 法	処理風量
		5~8㎡/min：風量調整ツマミ付き
		電気消費量
		消費電力：< 50W/h
		フィルター
	フィルタ	HEPAフィルター：□240×240×30t アフターフィルター：□240×240×10t プレフィルター
	吸着材	VOC用 高性能粒状活性炭「V-DAC」 Max.20kg
	運転重量、他	約35kg ※人感センサー：静止タイマー付き

◇付帯設備・機器数量

		S Sサイズ 付帯設備・機器数量	Sサイズ 付帯設備・機器数量
1	電気器具	LED照明	1
		コンセント 3口	1
		スイッチ(人感)	1
			1
2	テーブルセット	1	1
3	丸型吸殻入れ(自己消火式)	1	2
4	ドアクローザー	1	1
5	のれん式カーテンセット	1	1
6	排煙防音用シート	1	1
7	住宅用下方放出型自動消火器	1	1