

■脱煙機能付き喫煙ブース「シガーPro X」 S, SWサイズ 標準仕様書

◇「シガーProX」 S, SWサイズ仕様

			Sサイズ 脱煙機能付き喫煙ブース	SWサイズ 脱煙機能付き喫煙ブース
1	形 状 （イメージ）			
2	適用人数		1人～2人	2人～4人
3	基本サイズ	フルクローズサイズ	W1150×D1200×H2150（自動消火器取付 H=2328）	W1600×D1200×H2337（自動消火器取付 H=2487）
		内サイズ	W1050×D1100×H2100	W1500×D1100×H2250
		床面積	1.16㎡	1.65㎡
		容 積	2.43㎡	3.71㎡
		重 量	180kg（脱臭装置を含む）	230kg（脱臭装置を含む）

◇ 喫煙ブース躯体標準仕様

			S, SWサイズ 喫煙ブース仕様			
	項 目	部 位	構 造	主材質	仕上、他	備 考
1	ブース躯体	本体	フレーム	アルミ押出し材	アルマイト処理	
		壁面	壁面パネル	芯材：不燃コアパネル	不燃化粧鋼板 0.5mm	国土交通省認定
			ガラスパネル	強化ガラス 5mm		
		天井	フルクローズタイプ	芯材：積層鋼板	不燃化粧板	
		床		芯材：積層合板	シガータイルカーペット	防災
		床面設置部	キャスター	アジャスター付き床材		
		扉	天板	パーティクルボード	メラミン化粧板	
			取付ブラケット	スチール	エポキシ粉体焼付塗装	
			Sサイズ	： ガラリ付き開きドア	不燃化粧板	ドアクローザー付き
2	電 気	電気仕様	定格電圧：AC100V 10A 定格消費電力：4.5W 使用電力：995Wまで 定格周波数：50Hz/60Hz			
		L E D照明	パナソニック ： LGD1000V LE1 温白色 4.5W 460lm～100.0lm/W 60W相当			
		電源タップ 3口	パナソニック ： ST02-2450BK 15A 125V			
		スイッチ	パナソニック ： 人感センサー：WTK2401			
3	のれん式カーテンセット		専用のれん取付けレール のれん(防災ビニールシート t1mm アキレス)： 100W×1700H×10～12枚			
4	住宅用下方放出型自動消火器		モリタ宮田工業㈱製 ： HP-3F 蓄圧式 感知温度 72℃ 評定番号 評13			

◇ 換気・脱臭装置「Qポット」仕様

			S, SWサイズ用 換気・脱臭装置「Qポット」仕様	
1	機器仕様	材 質	筐 体 ： 鋼板＋粉体塗装 カートリッジ ： ステンレス 煙 突 ： 自己消火性樹脂	
		寸 法	本 体 ： φ358×H830 カートリッジ ： φ350 - φ200×H500 煙 突 ： φ150×1500	
		処理風量	5～8㎡/min ： 風量調整ツマミ付き	
		電気消費量	消費電力 ： < 50W/h	
		フィルター	HEPAフィルター ： □240×240×30t アフターフィルター ： □240×240×10t プレフィルター	
		吸着材	VOC用 高性能粒状活性炭「v－DAC」 Max.20kg	
		運転重量、他	約35kg ※人感センサー ： 静止タイマー付き	

◇ 付帯設備及び機器数量

			Sサイズ 付帯設備・機器数量	SWサイズ 付帯設備・機器数量
1	電気器具	LED照明	1	2
		電源タップ 3口	1	1
		自動スイッチ(人感)	1	1
2	テーブルセット		1	1
3	丸型吸殻入れ(自己消火式)		2	2
4	換気・脱臭装置「Qポット」		1	1 or 2
5	排煙防音用シート		1	1 or 2
6	住宅用下方放出型自動消火器		1	1